

## รายการวัสดุ BTB

### โครงสร้าง

โครงสร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป
ฐานราก	คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. (จำนวนตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม)
ระบบกำจัดปลวก	เจาะอัดฉีดน้ำยาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชั้นล่าง พร้อมพ่นน้ำยาบริเวณใต้อาคารและ เดินระบบท่อใต้อาคาร ภายหลังบ้านเสร็จจะอัดน้ำยาหล่อท่อ และอัดฉีดน้ำยาขอบบ้าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดยบริษัท ซี ซี เอส จำกัด

### พื้น

ภายใน (เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ชายคาหรือตัวบ้าน)	แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง พูกลีกรเสริมพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
ที่จอดรถ, เฉลียง, ระเบียง, ห้องน้ำ	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนคาน (ON BEAM)
ชักร้าง, ทางเดิน	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) พร้อมตอกเข็มปูพรม (เข็มทกเหลี่ยมกลวง ยาว 3.00 ม. ระยะห่างประมาณ 1.20 ม.)
ระดับพื้น (แบบบ้านมาตรฐาน)	พื้นภายในบ้านชั้นล่างโดยทั่วไป สูงกว่าระดับดินในที่ 80 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ

### วัสดุปูพื้น

#### ชั้นบน

โถงชั้นบน, ห้องนอน, ห้องพระ, ห้องพักผ่อน (ถ้ามี), ห้องทำงานชั้นบน (ถ้ามี), ห้องนอนชั้นล่าง (ถ้ามี)	ปาร์เก็ตรองลิ้นไม้มะค่า ขนาด 1"x4"x14" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เกรด AA เคลือบผิวด้วยเคมีเคลือบ โพลียูรีเทนใส ชนิดเงา 5 เท่า พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอมไม้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ชั้นล่าง

โถงชั้นล่าง, ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน, ห้องอาหาร, ห้องเตรียมอาหาร, ห้องทำงานชั้นล่าง (ถ้ามี)	กระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอมไม้
ห้องครัว, ห้องแม่บ้าน, ห้องเก็บของ	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอมไม้
ห้องน้ำ, ห้องน้ำแม่บ้าน, ระเบียง, เฉลียง, ชักร้าง บันไดที่เฉลียง, บันไดที่จอดรถ, ทางเดิน, ที่จอดรถ	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.)
เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า (ถ้ามี)	หินแกรนิตภายในประเทศ (ราคา 2,500 บาท/ตร.ม.)

### ผนัง

ผนังทั่วไป	คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ และฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT ภายนอกกรุกับด้วย KENZA หรือไม้ฝาสำเร็จรูป เฉพาะบางส่วนของบ้านบางแบบ
ผนังห้องน้ำทั่วไป	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) สูงชนฝ้าเพดาน

### ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง	ยิบซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงคร่า GALVANIZED มีไม้ขอบฝ้าไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอมไม้
ฝ้าเพดานภายในชั้นบน	ยิบซัมบอร์ด ชนิดมีฟอยล์กันความร้อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่าง แผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงคร่า GALVANIZED มีไม้ขอบฝ้า ไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอมไม้
ฝ้าเพดานภายนอก (เฉลียงชั้นล่าง, ระเบียงชั้นบน, ที่จอดรถ และกันสาด)	ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงคร่า GALVANIZED มีไม้ขอบฝ้าไม้เบญจพรรณ ขนาด 1/2" x 1" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีน้ำมัน
ฝ้าชายคาชั้นบนสุด	ระแนง CONWOOD กว้าง 3" หนา 11 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. ทาสีน้ำอะครีลิค ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่า GALVANIZED
ฝ้าเพดานห้องน้ำ	ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ขอบฝ้า

รายการวัสดุ BTB

หลังคา

โครงสร้างหลังคา	โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม วัสดุกันสนิม ไม้กาสน้ำมันทับ
แป	GALVANIZED
กระเบื้องมุงหลังคา	PRESTIGE หรือบ้านบางแบบใช้หลังคามะทัลลิกเคลือบอลูมิเนียม 0.47 มม. กรุณวน PE ทน 5 มม. ใต้แผ่นวัสดุอุปกรณ์และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต (ตามที่ระบุในแบบ)
ระบบป้องกันความร้อน	- แผ่นสะท้อนความร้อนของ CPAC MONIER รุ่น ULTRA KOOL วางบนแปของหลังคา ส่วนใช้สอยภายในชั้นบนและชั้นล่าง สำหรับหลังคา PRESTIGE (ยกเว้นที่จอดรถและกันสาด) - ติดตั้งฉนวนกันความร้อนตราช่าง STAY COOL ทน 3" วางบนโครงคร่าวที่ฝ้าเพดานภายในชั้นบน สำหรับหลังคามะทัลลิก
ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย	ไม้สำเร็จรูป CONWOOD
ตะเข็บราง	สแตนเลส เบอร์ 28

วงกบประตู - หน้าต่าง

วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที่เป็นไม้	ไม้แดง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ยกเว้นท้องน้ำ ไม้แดง ขนาด 2" x 5" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีน้ำมัน (ตามที่ระบุในแบบ)
วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที่เป็น UPVC / VINYL	GEHAUSE รุ่น SAGA / WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว (ตามที่ระบุในแบบ)

ประตู - หน้าต่าง (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กค้ำ)

ประตู	
ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้าบ้าน	บานไม้สักจริงสีทาสีไมเคโรน รอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) (ตามรุ่นและสเปกที่บริษัทฯ กำหนด) ด้านในทาเคมกลช (ชนิดเงา) ด้านนอกทาสีน้ำมัน หรือบาน GEHAUSE รุ่น SAGA / WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว ตามที่ระบุในแบบ
ประตูภายนอก (จอดรถ, ครัว)	บานไม้สักจริงสีทาสีไมเคโรน รอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) (ตามรุ่นและสเปกที่บริษัทฯ กำหนด) ด้านในทาเคมกลช (ชนิดเงา) ด้านนอกทาสีน้ำมัน
ประตูภายใน	บานไม้สักจริงสีทาสีไมเคโรน รอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) (ตามรุ่นและสเปกที่บริษัทฯ กำหนด) ทาเคมกลช (ชนิดเงา) ทั้งด้านในและด้านนอก
ประตูห้องเก็บของ, ประตูห้องน้ำ	บานไม้สักจริง รอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) มีเกล็ดไม้ระบายอากาศ ทาเคมกลช (ชนิดเงา) ทั้งด้านในและด้านนอก
ประตูห้องแม่บ้าน	บานไม้สักจริงชนิดเรียบ รอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) (ตามรุ่นและสเปกที่บริษัทฯ กำหนด) ด้านในทาเคมกลช (ชนิดเงา) ด้านนอกทาสีน้ำมัน
ประตูห้องน้ำแม่บ้าน	วงกบ UPVC สีขาว (ชนิดมีชั้นวงกบ) พร้อมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟักและเกล็ดระบายอากาศ

หน้าต่าง

บานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ส่วนที่เป็นไม้ (ถ้ามี)	บานไม้สักจริง รอบบานหนา 1 1/4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) (ตามรุ่นและสเปกที่บริษัทฯ กำหนด) ด้านในทาเคมกลช (ชนิดเงา) ด้านนอกทาสีน้ำมัน ตามที่ระบุในแบบ
บานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ส่วนที่เป็น UPVC / VINYL	บาน GEHAUSE รุ่น SAGA / WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว ตามที่ระบุในแบบ
กระจกห้องทั่วไป	กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 6 มม.
กระจกห้องน้ำ	กระจกเขียวขัดฝ้า ความหนา 6 มม.

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง (สีสแตนเลส)

มือจับใหญ่ (ประตูบานเปิดคู่ชั้นล่าง), มือจับ (ประตูบานเปิดคู่เฉลียงด้านข้าง, ระเบียงชั้นบน)	HAFELE No.489.94.607 + 489.94.627
มือจับหน้าต่าง	HAFELE No.972.30.944
มือจับฟิงประตู - หน้าต่างบานเลื่อน	HAFELE No.499.65.092
มือจับประตูห้องนอน, มือจับประตูห้องทั่วไป	HAFELE No.903.99.013+ 911.02.153 +916.95.306
มือจับประตูห้องน้ำ	HAFELE No.911.64.258
บานพับประตู - หน้าต่าง	HAFELE No.921.17.130
กลอนหน้าต่าง	HAFELE No.911.62.922
กลอนประตู	HAFELE No.911.62.926
รางเลื่อน	HAFELE No.940.43.932 + HAFELE No.941.02.001

รายการวัสดุ BTB

ขอรันขอบสีหน้าต่าง	HAFELE No.489.71.810
กันชนแม่เหล็กกันกระแทก (ห้องทั่วไป)	HAFELE No.938.30.030
กันชนลูกยางกันกระแทก (ห้องน้ำ)	ARCH 113NS
บานพับหน้าต่างอลูมิเนียม สีธรรมชาติชนิดปรับมุม (ดูแบบประกอบ)	HAFELE No.972.05.001 ขนาด 8" หรือ HAFELE No.972.05.003 ขนาด 12"

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

ห้องน้ำชั้นล่าง - ชั้นบน

โถชักโครก (เฉพาะ MASTER BEDROOM)	C10257 ครบชุด
โถชักโครก	C10327 ครบชุด
โถปัสสาวะชาย	C30207 ครบชุดอุปกรณ์
อ่างล้างหน้า (ดูแบบประกอบ)	C01467 + ขาตั้ง C4116 + ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1170A
อ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ)	C00247 + ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1133AY
อ่างอาบน้ำ (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ)	BT267PP พร้อมสวิตซ์ + ก๊อกผสมแบบติดตั้งพร้อมฝักบัวสายอ่อน CT338AXS45
ที่นั่งวางของ (ดูแบบประกอบ)	CT0221
ที่วางสบู่	CT0227
ที่ใส่กระดาษชำระ	CT0225
ชุดฝักบัว (RAIN SHOWER)	CT623Z95Z44 ก๊อกน้ำ CT1134A
สายฉีดชำระ	CT993K#CR(HM)
ราวแขวนผ้า	CT0222
กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้า ที่มีเคาน์เตอร์	ชนิดสั่งตัด ความสูง 90 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ
กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้า ที่ไม่มีเคาน์เตอร์ (MASTER BEDROOM)	MM008
กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้า ที่ไม่มีเคาน์เตอร์	MM009
อุปกรณ์ก๊อกน้ำ	ก๊อกน้ำติดตั้ง CT175C11 (ใต้ฝักบัวหรือเคาน์เตอร์) ก๊อกน้ำชุดโครเมียม 1/2" ตามท้องตลาด (ห้องครัว และซักล้าง) ก๊อกสนามก้านจับสีแดง มีที่สวมสายยาง (ที่จอดรถ) ก๊อกคอสัน รุ่น AE-402 (ที่เก็บน้ำ)
ตะแกรงดักกลิ่น	CT640 Z1 พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"

ห้องน้ำแม่บ้าน

โถชักโครก	P11005
อ่างล้างหน้าชนิดแขวน (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ)	C013 (ไม่รวมขาตั้ง) + ก๊อกอ่างล้างหน้า PM180A (HM)
ฝักบัวสายอ่อน	S71#WH(HM) พร้อมวาล์วเปิดปิด PM1025Q28
สายฉีดชำระ	CT993K#CR(HM)
ที่วางสบู่	C834
ที่ใส่กระดาษชำระ	C815
กระจก ทั้ง ราวแขวนผ้า	PM901
อุปกรณ์ก๊อกน้ำ	ก๊อกคอสัน รุ่น AE-402
ตะแกรงดักกลิ่น	CT640 Z1 พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"

บันได

โครงสร้างบันได	คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม
เสาบันได, ราวบันได, ราวกันตก และลูกกรงบันได	ตามที่ระบุในแบบ
ลูกนอนบันได	ไม้ระเห่ ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาเคลมเกรซ (ชนิดเงา )
ลูกตั้งบันได	ไม้ระเห่ ขนาด 1" x 8" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาเคลมกลซ (ชนิดเงา)
บัวบันได	บัวไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีขัดไม้

ระเบียง

ราวระเบียง	ตามที่ระบุในแบบ
------------	-----------------

รายการวัสดุ BTB

งานทาสี

สีภายใน - พวง , ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ด  - บัวเชิงผนังไม้ภายใน	สีน้ำอะคริลิก ICI DULUX INSPIRE (ชนิดด้าน) หรือ TOA 4 SEASONS (ชนิดเนียน)  ทากับหน้า 2 เที้ยว  สีย้อมไม้ ICI CUPRINOL หรือ TOA WOODSTAIN (ชนิดเงา) ทากับหน้า 2 เที้ยว
สีภายนอก - พวง , ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ด, ระแนงสำเร็จรูป, เชิงชาย, ไม้พาระแนงสำเร็จรูป และบัวปูนปั้น	สีน้ำอะคริลิก ICI DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA หรือ TOA SUPERSHIELD TITANIUM  (ชนิดเนียน) ทากับหน้า 2 เที้ยว
สีน้ำมัน	ICI SUPERCOTE หรือ TOA 4 SEASONS สำหรับเหล็ก และไม้ทาสีกับหน้า 2 เที้ยว
สีพาร์เก้, สีบันได	ทาเคมเคลซ (ชนิดเงา) ทา 5 เที้ยว
สีอะคริลิกกันน้ำซึม บริเวณกันสาด, หลังคา คสล. (ถ้ามี)	TOA ROOF SEAL

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)

ท่อเมนประปาภายนอก	ท่อ HDPE สีดำ ขนาด 3/4" (PN10) ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมาตราบน้ำประปา)
ท่อเมนประปาภายใน	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5
ท่อแยกภายใน	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5
ท่อน้ำร้อน	ท่อ PPR สีเขียว เฉพาะที่อ่างอาบน้ำ
ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร	ท่อซีเมนต์ใยหิน (แอสเบสตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร จากบ่อน้ำทิ้งของตัวบ้านต่อเชื่อมทางระบายน้ำสาธารณะที่หน้าบ้าน (ฝังเดียวกับตัวบ้าน) มีบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. ทุกระยะ 6 ม. และทุกหัวมุม
ท่อระบายอากาศ	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5
ท่อไฮโดรค	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5
ท่อน้ำทิ้ง	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5
บ่อตกไขมัน	บ่อสำเร็จรูป DOS LIFE รุ่น GTK-C40/U ของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จำนวน 1 จุด ที่บริเวณครัว
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล	ถังชีวอนามัย DOS LIFE รุ่น ULTRA ของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและจำนวน ตามที่ระบุในแบบ
FLOOR DRIAN, ROOF DRIAN	ขนาด 2"

งานไฟฟ้า (ไม่รวมมิเตอร์และดวงโคม)

งานไฟฟ้า	เดินสายไฟฟ้าย่อยท่อ PVC สีเหลือง ทั้งในผนังและ บนฝ้าเพดาน (ร้อยท่อเต็มระบบ) สายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPDODGE, THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า)
สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร	สาย NYY เดินในท่อ PE ลงใต้ดิน ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 25 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมหลังมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า)
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	ตามแบบ
สวิทช์ - ปลั๊ก (BTICINO)	รุ่น MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน
เบรกเกอร์กันไฟดูด (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า)	ปลั๊กชั้นล่าง-บน และเครื่องทำน้ำอุ่น (ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ)
แผงควบคุมไฟฟ้า (BTICINO)	มีตู้เก็บแผงควบคุมไฟฟ้า (ขนาดช่อง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	ในห้องรับแขกและห้องนอนทุกห้อง (ยกเว้นห้องแม่บ้าน) ใช้สายไฟขนาดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	ในห้องน้ำทุกห้องที่มีฝักบัว (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) สำหรับห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน
เดินสาย LAN	จำนวน 3 จุด
เดินสายไฟสำหรับโคมไฟผนัง (รองอาคาร)	จำนวน อย่างละ 4 จุด หรือระบุในแบบ
เดินสายไฟสำหรับจุดติดตั้ง EV Charger (รองรับการจ่ายกระแสไม่เกิน 7.5 KW)	จำนวน 1 จุด

ขอบเขตของงาน

1. งานถนน มีให้เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ชายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเขียนตีสัญญาที่ลูกค้าทำการเพิ่ม-ลด
2. รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ทั่วไป 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถเลือกสีและกระเบื้อง ทั้งพื้น ผนัง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง และลายกระเบื้องดังกล่าวให้เอง
5. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
6. กรณีสถานที่ก่อสร้าง ไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง
7. สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ้นไป เข้าถึงสะดวก หากสถานที่ก่อสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้