

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2721-3999 แฟกซ์ 0-2721-3788

**รายการวัสดุ**

**BHB 1**

**BHB 2**

**โครงสร้าง**

โครงสร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป
ฐานราก	คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. (จำนวนตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม)
ระบบกำจัดปลวก	เจาะฉีดน้ำยาป้องกันปลวกรอบคานคอดิน ภายในชั้นล่างพร้อมพ่นน้ำยาบริเวณใต้อาคาร และเดินระบบท่อใต้อาคารสำหรับกำจัดปลวกในอนาคต (ไม่รวมน้ำยา) ภายหลังบ้านเสร็จจะฉีดน้ำยาครอบบ้าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดย บริษัท ซี ซี เอส จำกัด

**พื้น**

ภายใน	แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง ผูกเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
เฉลียง, ระเบียง, ห้องน้ำ	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนคาน (ON BEAM)
ที่จอดรถ	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) พร้อมตอกเข็มปูพรม (เข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาว 3.00 ม. ระยะห่างประมาณ 1.20 ม)
ชักร้าง, ทางเดิน	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND)
ระดับพื้น	พื้นภายในบ้านชั้นล่างโดยทั่วไป สูงกว่าระดับดินในที่ 50 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ

**วัสดุปูพื้น**

ชั้นบน		
โถงชั้นบน, ห้องนอน, ห้องพระ, ห้องพักผ่อน (ถ้ามี), ห้องทำงานชั้นบน (ถ้ามี)	พื้นไวนิล INOVAR ความหนา 7 มม. พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป	ปาร์เก้ร่องลิ้นไม้แดง ขนาด 1" x 4" x 14" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เกรด AA เคลือบผิวด้วยเคมีเคลือบโพสิยูรีเทนใส ชนิดเงา 5 เทียว พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้
ชั้นล่าง		
โถงชั้นล่าง, ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน, ห้องอาหาร, ส่วนเตรียมอาหาร, ห้องครัว, ห้องทำงานชั้นล่าง, ห้องนอนชั้นล่าง(ถ้ามี)	กระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.) พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป "CONWOOD" ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค	กระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.) พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้
ห้องน้ำ, เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า (ถ้ามี), ห้องน้ำแม่บ้าน, เฉลียง, ระเบียง บันไดที่เฉลียง, บันไดที่จอดรถ	กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)
ห้องแม่บ้าน, ห้องเก็บของ	กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.) พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป "CONWOOD" ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค	กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.) พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้
ชักร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน เว้นร่อง 10 ซม. โยกรวดแม่น้ำบริเวณส่วนที่ติดอาคาร	
ทางเดิน, ที่จอดรถ	คอนกรีตเสริมเหล็กผิวลาดเรียบ เว้นร่อง 10 ซม. โยกรวดแม่น้ำบริเวณส่วนที่ติดอาคาร	

**ผนัง**

ผนังทั่วไป	คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ และฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT ภายนอกกรุทับด้วยหินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรือไม้ฝาสำเร็จรูป เฉพาะบางส่วนของบ้านบางแบบ	
ผนังห้องน้ำทั่วไป	กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.) สูงชนฝ้าเพดาน	กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.) สูงชนฝ้าเพดาน

**ฝ้าเพดาน**

ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง	ยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ขอบฝ้า	
ฝ้าเพดานภายในชั้นบน	ยิปซัมบอร์ด ชนิดมีพอยด์กันความร้อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ขอบฝ้า	
ฝ้าเพดานภายนอก (เฉลียงชั้นล่าง, ระเบียง- ชั้นบน, ที่จอดรถ และกันสาด)	ยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้ขอบฝ้า	
ฝ้าชายคาชั้นบนสุด	สมาร์ทบอร์ดของ SCG เซาะร่อง 3" ระบายอากาศ หนา 4 มม.ทาสีน้ำอะคริลิค โครงเคร่า GALVANIZED พร้อมกรุตาข่ายกันแมลง มีไม้ขอบฝ้า	
ฝ้าเพดานห้องน้ำ	ยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ขอบฝ้า	

**หลังคา**

โครงสร้างหลังคา	โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม ชูสลิ้งกันสนิม ไม้ทาสีน้ำมันทับ	
แป	GAVALNIZED	
กระเบื้องมุงหลังคา	CPAC MONIER สีเทาปีกนางนวล, อีรู้อำไพ, น้ำตาลโอ๊คแดง, แดงกุหลาบ, ประกายสัมฤทธิ์, ประกายตะวัน, ประกายทอง, ประกายกาญจน์, ประกายโกเมน และประกายอำพัน  บ้าน 3 ชั้น หรือบ้านบางแบบใช้หลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์หนา 0.47 มม. กรอบวง PE หนา 5 มม. ได้แผ่นวัสดุอุปกรณ์และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต (ตามที่ระบุในแบบ)	PRESTIGE สี GOLDEN BROWN, DEEP MAROON, CLASSIC GREY, SHINY BROWN
ระบบป้องกันความร้อน	- แผ่นสะท้อนความร้อนของ CPAC MONIER วางบนแปของหลังคาส่วนใช้สอยภายในชั้นบนและชั้นล่าง สำหรับหลังคา CPAC MONIER และ PRESTIGE (ยกเว้นที่จอดรถและกันสาด) - ติดตั้งฉนวนกันความร้อนตราช้าง STAY COOL หนา 3" วางบนโครงเคร่าที่ฝ้าเพดานภายในชั้นบน สำหรับหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก , หลังคาเมทัลชีท	
ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย	ไม้สำเร็จรูป CONWOOD	
ตะเข้ราง	สแตนเลส เบอร์ 28	

**วงกบประตู - หน้าต่าง**

วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที่เป็นไม้	ไม้สำเร็จรูป "LEOWOOD" ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน ยกเว้นห้องเก็บของเป็นไม้เนื้อแข็ง	ไม้แดง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับได้) ทาสีน้ำมัน
วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที่เป็นอลูมิเนียม	อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) พร้อมขั้ววงกบ(เฉพาะผนังภายในเท่านั้น)	อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดำ (POWDER COATED) หนา1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) พร้อมขั้ววงกบ(เฉพาะผนังภายในเท่านั้น)

ประตู - หน้าต่าง (ไม่รวมเบ็ดขดและเหล็กตัด)

ประตู		
ประตูเจดีย์, ระเบียงเข้าบ้าน	อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ	อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดำ (POWDER COATED) หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ
ประตูภายนอก (จอตรง)	บานลูกฟักไม้เบญจพรรณ ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก	
ประตูภายนอก (ครีว, แม่บ้าน)	วงกบพร้อมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก	
ประตูห้องเก็บของ	บานไม้เบญจพรรณ มีเกล็ดไม้ระบายอากาศ ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก	
ประตูห้องนอน, ห้องทำงาน (ถ้ามี) , ครีว	วงกบไม้สังเคราะห์ WPC (ชนิดมีซี่วงกบ) พร้อมบานไม้เมลามีนสำเร็จรูป iDOOR Premium Series 4 "LEOWOOD"	
ประตูห้องน้ำ	วงกบ UPVC สีขาว (ชนิดมีซี่วงกบ)พร้อมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟักและเกล็ดระบายอากาศ	

หน้าต่าง		
บานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง	อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ	อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดำ (POWDER COATED) หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ
กระจกห้องทั่วไป	กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 5 มม.	
กระจกห้องน้ำ	กระจกเขียวขัดฝ้า ความหนา 5 มม.	

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

มือจับ (ประตูห้องนอน, ห้องทั่วไป)	ARCH No. TH104N SS
มือจับ (ประตูห้องน้ำ)	ARCH No. TH104N SS
บานพับ	SOLEX NO.4275 SS
กลอน	ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส
ขอรับขอส่ง	ARCH No. 770-6" สีสแตนเลส
มือจับ (ประตูห้องเก็บของ)	ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สีสแตนเลส
กันชนแม่เหล็กกันกระแทก (ห้องทั่วไป)	HAFELE No.938.30.030
กันชนลูกยางกันกระแทก (ห้องน้ำ)	ARCH No. 115 SS

อุปกรณ์ COTTO สีขาว

ห้องบันได - บบ		
โตชักโครก	C126207	C125317
อ่างล้างหน้า (ดูแบบประกอบ)	C0141 (N1)+ขาตั้ง C4241+ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1052	C0156+ขาตั้ง C420+ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1142A
อ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ)	C001057 + ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1142A	C001017 + ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1133AY
หิ้งวางของ	CT041	
ที่วางสบู่	CT035	
ที่ใส่กระดาษชำระ	PM056	
ฝักบัวสายโครเมียม	Z89 รวบรวมฝักบัว CT0131 พร้อมวาล์วเปิดปิด CT1115A	
สายฉีดชำระ	CT993K#CR(HM)	
ราวแขวนผ้า	PM055	

รายการวัสดุ		BHB 1	BHB 2
กระจกเงา สำหรับอ่างล้างหน้า ที่ไม่มีเคาน์เตอร์			MM006
กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้า ที่มีเคาน์เตอร์		ชนิดลึ่งตัด ความสูง 90 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ	
อุปกรณ์ก๊อกน้ำ		ก๊อกได้ฝักบัว CT 170C6 ห้องครัวและลานซักล้าง ก๊อกน้ำชูบโครเมียม 1/2" ตามห้องตลาด ก๊อกสนามก้านจับสีแดงที่มีสวมสายยาง	
ตะแกรงดักกลิ่น		CT 640Z1 (HM) พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"	
<b>ห้องน้ำแม่บ้าน</b>			
โถชักโครก		P11005	
อ่างล้างหน้าชนิดแขวน (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ)		C 013 (ไม่รวมขาตั้ง) + ก๊อกอ่างล้างหน้า PM180A (HM)	
ฝักบัวสายอ่อน		P104#WH(HM) 1FN. พร้อมวาล์วเปิดปิด PM1025Q28	
สายฉีดชำระ		CT993K#CR(HM)	
ที่วางสบู่		C 834	
ที่ใส่กระดาษชำระ		C 815	
กระจก, หิ้ง และราวแขวนผ้า		PM 901	
อุปกรณ์ก๊อกน้ำ		ก๊อกคอสัน รุ่น AE-402	
ตะแกรงดักกลิ่น		CT 640Z1 (HM) พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"	
<b>บันได</b>			
โครงสร้างบันได		คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม	
เสา, ราวบันได, ราวกันตก และลูกกรงบันได		รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ	
ลูกนอนบันได		ไม้แดง ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทายูรีเทน (ชนิดเงา) ไม่มีไม้บังชั้น	
บัวบันได		บัวไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้	
<b>ระเบียง</b>			
ราวระเบียง	ราว และลูกกรงเหล็กทาสีน้ำมัน	ราวและเสาเสตดแนลส กรุด้วยกระจก TEMPER หนา 8 มม.	
<b>งานทาสี</b>			
- สีภายใน (ผนัง, ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด และ บัวเชิงผนังไม้ภายใน) - สีภายนอก (ผนัง, ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด, บัวปูนปั้น, เชนงชาย, ระแนงสำเร็จรูป และ ไม้ฝาระแนงสำเร็จรูป	สีน้ำอะครีลิก TOA 4 SEASONS (ชนิดด้าน) ทาทับบหน้า 2 เที่ยว	สีน้ำอะครีลิก ICI DULUX INSPIRE (ชนิดด้าน) หรือ TOA SHIELD ONE NANO (ชนิดเนียน) ทาทับบหน้า 2 เที่ยว	
สีน้ำมัน	ICI SUPERCOTE หรือ TOA 4 SEASONS สำหรับเหล็กและไม้ ทาทับบหน้า 2 เที่ยว		
สีกันสนิม	TOA		
ผิวเหล็ก (ราวระเบียง)	ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง (ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื้น)	-	
สีอะครีลิกกันน้ำซึม บริเวณกันสาด, หลังคา คสล. (ถ้ามี)	TOA ROOF SEAL		
<b>งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)</b>			
ท่อเมนประปาภายนอก	ท่อ HDPE สีดำ ขนาด 3/4" ( PN 10 ) ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมาตรฐานประปา)		

<b>รายการวัสดุ</b>	<b>BHB 1</b>	<b>BHB 2</b>
--------------------	--------------	--------------

ท่อเมนประปาภายใน		ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5
ท่อแยกภายใน		ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5

<b>งานสุขาภิบาล</b>		
---------------------	--	--

ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		ท่อซีเมนต์ใยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร จากบ่อน้ำทิ้งของตัวบ้านต่อเชื่อมทางระบายน้ำสาธารณะที่หน้าบ้าน (ฝังเดียวกับตัวบ้าน) มีบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แต่ไม่เกิน 3 บ่อ (ตามที่ระบุในแบบ)
ท่อระบายอากาศ		ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5
ท่อใส่โครก		ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5
ท่อน้ำทิ้ง		ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5
บ่อดักไขมัน		บ่อสำเร็จรูป DOS LIFE รุ่น GTK-C40/U ของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จำนวน 1 จุด ที่บริเวณครัว
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล		ถังชีวอนามัย DOS LIFE รุ่น CHAMP ของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและจำนวนตามที่ระบุในแบบ
FLOOR DRIAN , ROOF DRIAN		ขนาด 2"

<b>งานไฟฟ้า (ไม่รวมมีเตอร์และดวงโคม)</b>		
--	--	--

งานไฟฟ้า		เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ PVC สีเหลือง ทั้งในผนังและบนฝ้าเพดาน (ร้อยท่อเต็มระบบ) สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า)
สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร		เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมหลังมีเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า)
ขนาดมีเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน		ตามแบบ
สวิทช์ - ปลั๊ก (BTICINO)		รุ่น MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน
เบรกเกอร์กันไฟดูด (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า)		ปลั๊กชั้นล่าง-บน และเครื่องทำน้ำอุ่น (ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ)
แผงควบคุมไฟฟ้า		BTICINO
เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ		จำนวน 5 จุด
เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น		จำนวน 3 จุด
เดินสาย LAN		จำนวน 2 จุด
เดินสายไฟสำหรับจุดติดตั้ง EV Charger (รองรับการจ่าย กระแสไม่เกิน 7.5 KW)		จำนวน 1 จุด

<b>ขอบเขตของงาน</b>		
---------------------	--	--

1. งานถนน มีให้เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ชายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเห็นด้สัญญาที่ลูกค้าทำการเพิ่ม-ลด
2. รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถเลือกสีและลายกระเบื้อง ทั้งพื้น ผนัง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง และลายกระเบื้องดังกล่าวให้เอง
5. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
6. กรณีสถานที่ก่อสร้าง ไม่มีที่ก่องวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง
7. สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ้นไป เข้าถึงสะดวก หากสถานที่ก่อสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง

\*\* หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้